

熱敏式印表機芯

## LTP04



商用收款機



測量設備



博彩

LTP04 / ACU04  
(Platen released)

LTP04 / ACU04

- 最高列印速度:250毫米/秒
- 高耐用性: 150公里,2百萬切
- 容易維修:  
不用工具便可以更換配件

Model		LTP04-347
打印	方法	熱敏行點打印
	行數 (點/行)	576
	解像度 (點/毫米)	8
	紙寬 (毫米)	80 <sup>0</sup> <sub>1</sub>
	打印寬度 (毫米)	72
	打印速度 (毫米/秒) 最高	250
檢測方式	打印頭溫度檢測	熱敏電阻
	壓紙軸離位檢測	機械開關
	缺紙檢測	光感應器
電源 (V)	工作電壓 (Vdd)	3.0 至 3.6
	工作電壓 (Vp)	21.6 至 26.4
峰值電流 (A)	打印頭	16.7 (26.4V / 384 點)
	馬達	1.0
打印頭壽命	脈衝個數	1億5千萬 <sup>*1</sup>
	列印長度 (公里)	150 <sup>*1</sup>
操作溫度 (°C)		0 至 50
尺寸 (寬×深×高 毫米)		127.6 × 83.0 × 44.1 (55.95 配有自動切刀) <sup>*2</sup>
重量 (克)		約400

\*1 需使用推薦之熱敏打印紙 \*2 不計凸面部分

## 自動切刀

Model		ACU04-37
機芯		LTP04-347
切刀	方法	滑動切刀
	紙寬 (毫米)	80 <sup>0</sup> <sub>1</sub>
	可切厚度 (微米)	60 至 80 <sup>*3</sup>
	切紙方式	半切 (中間留點)
	操作時間 (秒/週期) 最高	0.4 (24V)
	切紙間距 (毫米) 最短	10
	切紙頻率 (切/分鐘) 最高	30
操作電壓 (V)	馬達	21.6 至 26.4
	檢測器 (控制開關)	3.0 至 5.0
電流 (A)		1.3
壽命 (切)		2,000,000 <sup>*4</sup>
尺寸 (寬×深×高 毫米)		95.6 × 39.0 × 16.2
重量 (克)		約100

\*3 需使用推薦之熱敏打印紙 \*4 适用于指定情況下

Official site <http://www.sii.com.tw/>

Seiko Instruments Taiwan Inc.

台北市長春路143號2樓

電話: +886-2-2563-5001 傳真: +886-2-2563-5580